

Taśma pleciona uziemiająca



Taśma pleciona uziemiająca

- do aplikacji EMC (redukcja zakłóceń)
- zaokrąglone styki

Dane techniczne

- zakres temperatur od -20°C do $+125^{\circ}\text{C}$
- grubość pojedynczego drutu w pasemku: 0,2 mm
- odporne na cykliczne przegięcia
- styki tłoczone bezszwowe

Materiał


- miedź ocynowana
- styki miedziane ocynowane

Zastosowanie

- przemysł samochodowy
- przemysł kolejowy
- energetyka, robotyka
- szafy sterujące oraz rozdzielnice i rozdzielnice
- elementy panelu sterowania
- ruchome połączenia urządzeń elektrycznych pracujących w obwodach prądu zmiennego i stałego

Uwagi

- plecionki o innych długościach i średnicach otworów oraz z innymi stykami dostępne na zamówienie
- dostępne również taśmy plecione wykonane z pojedynczego drutu w pasemku o grubości 0,1 mm oraz z miedzi nieocynowanej
- opakowanie wg zamówienia



Nr kat.	Typ	Przekrój mm ²	Długość L mm	ØB1 mm	ØB2 mm	Jednostka opakowaniowa
11008412	HELU-MB-CUv-6-150-4,5/6,5-R	6	150	4,5	6,5	1
18049226	HELU-MB-CUv-6-400-6,5/6,5-R	6	400	6,5	6,5	1
11008411	HELU-MB-CUv-6-500-6,5/6,5-R	6	500	6,5	6,5	1
11008421	HELU-MB-CUv-10-200-6,5/6,5-R	10	200	6,5	6,5	1
11008422	HELU-MB-CUv-10-200-8,5/8,5-R	10	200	8,5	8,5	1
11008423	HELU-MB-CUv-10-300-6,5/6,5-R	10	300	6,5	6,5	1
11008424	HELU-MB-CUv-10-300-8,5/8,5-R	10	300	8,5	8,5	1
11008425	HELU-MB-CUv-10-400-8,5/8,5-R	10	400	8,5	8,5	1
18049207	HELU-MB-CUv-10-500-6,5/6,5-R	10	500	6,5	6,5	1
11008442	HELU-MB-CUv-16-100-8,5/8,5-R	16	100	8,5	8,5	1
11008443	HELU-MB-CUv-16-200-6,5/6,5-R	16	200	6,5	6,5	1
11008445	HELU-MB-CUv-16-200-6,5/8,5-R	16	200	6,5	8,5	1
11008378	HELU-MB-CUv-16-200-8,5/8,5-R	16	200	8,5	8,5	1
11008446	HELU-MB-CUv-16-250-6,5/8,5-R	16	250	6,5	8,5	1
11008444	HELU-MB-CUv-16-300-6,5/6,5-R	16	300	6,5	6,5	1
11008447	HELU-MB-CUv-16-300-6,5/8,5-R	16	300	6,5	8,5	1
11008379	HELU-MB-CUv-16-300-8,5/8,5-R	16	300	8,5	8,5	1
18049232	HELU-MB-CUv-16-400-6,5/6,5-R	16	400	6,5	6,5	1
18049233	HELU-MB-CUv-16-450-6,5/6,5-R	16	450	6,5	6,5	1
11008441	HELU-MB-CUv-16-400-8,5/8,5-R	16	400	8,5	8,5	1
11008448	HELU-MB-CUv-16-500-8,5/8,5-R	16	500	8,5	8,5	1
11008449	HELU-MB-CUv-16-600-8,5/8,5-R	16	600	8,5	8,5	1
11008450	HELU-MB-CUv-16-1200-8,5/8,5-R	16	1200	8,5	8,5	1
18049208	HELU-MB-CUv-25-100-8,5/8,5-R	25	100	8,5	8,5	1
11008461	HELU-MB-CUv-25-200-8,5/8,5-R	25	200	8,5	8,5	1
11008462	HELU-MB-CUv-25-300-8,5/8,5-R	25	300	8,5	8,5	1
18049209	HELU-MB-CUv-25-500-8,5/8,5-R	25	500	8,5	8,5	1
18049210	HELU-MB-CUv-30-100-10,5/10,5-R	30	100	10,5	10,5	1
18049211	HELU-MB-CUv-30-200-10,5/10,5-R	30	200	10,5	10,5	1
18049212	HELU-MB-CUv-30-300-10,5/10,5-R	30	300	10,5	10,5	1
18049213	HELU-MB-CUv-30-500-10,5/10,5-R	30	500	10,5	10,5	1
18049214	HELU-MB-CUv-35-100-10,5/10,5-R	35	100	10,5	10,5	1
18049215	HELU-MB-CUv-35-200-10,5/10,5-R	35	200	10,5	10,5	1
18049216	HELU-MB-CUv-35-300-10,5/10,5-R	35	300	10,5	10,5	1
11009170	HELU-MB-CUv-35-500-8,5/8,5-R	35	500	8,5	8,5	1
18049217	HELU-MB-CUv-35-500-10,5/10,5-R	35	500	10,5	10,5	1
18049218	HELU-MB-CUv-50-100-10,5/10,5-R	50	100	10,5	10,5	1
18049219	HELU-MB-CUv-50-200-10,5/10,5-R	50	200	10,5	10,5	1
18049220	HELU-MB-CUv-50-300-10,5/10,5-R	50	300	10,5	10,5	1
18049221	HELU-MB-CUv-50-500-10,5/10,5-R	50	500	10,5	10,5	1
18049222	HELU-MB-CUv-70-300-12,5/12,5-R	70	300	12,5	12,5	1
18049223	HELU-MB-CUv-70-500-16,5/16,5-R	70	500	16,5	16,5	1
18051580	HELU-MB-CUv-10-100-6,5/6,5-R	10	100	6,5	6,5	1
18050349	HELU-MB-CUv-25-150-8,5/8,5-R	25	150	8,5	8,5	1
18050351	HELU-MB-CUv-25-250-8,5/8,5-R	25	250	8,5	8,5	1
18050352	HELU-MB-CUv-25-350-8,5/8,5-R	25	350	8,5	8,5	1
18050353	HELU-MB-CUv-25-400-8,5/8,5-R	25	400	8,5	8,5	1
18050354	HELU-MB-CUv-35-450-6,5/6,5-R	35	450	6,5	6,5	1

Informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.