

systemy automatyki

pilot przemysłowy SOLID



www.dtm.pl

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



**SYGNALIZACJA
DŹWIĘKOWA**

**SOLIDNE
PRZYCISKI**

**PRZEMYSŁOWA
OBUDOWA
IP65**

SOLID

- zasilanie bateryjne
- możliwość montażu na ścianie
- element systemu DTM433MHz

SOLID to 3-przyciskowy pilot przeznaczony do pracy w automatyce przemysłowej, w halach i magazynach. Trzy duże i wytrzymałe przyciski umożliwiają obsługę przez osoby pracujące w rękawicach ochronnych. Mocna obudowa pozwala na użytkowanie pilota zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, w każdych warunkach atmosferycznych.





SOLID

pilot przemysłowy

▶ Parametry pilota

liczba przycisków: 3
częstotliwość: 433MHz
wymiary: 60x68x135mm
bateria: 3,6V R6
żywoćność baterii: 3 lata przy 10 cyklach na dobę
maksymalny zasięg: 150m
skuteczna moc promieniowania: do 10mW
system zmiennokodowy: 64-bit KeeLoq®
liczba kombinacji: 4 294 967 296
stopień szczelności obudowy: IP65
temperatura pracy (min./max.): -10°C / +55°C
waga pilota: 245g
możliwość montażu: za pomocą kołków montażowych
element systemu: DTM433MHz

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

