

# PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE IP44

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Znamionowe napięcie zasilania [V]:</b>	220 – 240
<b>Częstotliwość [Hz]:</b>	50
<b>Klasa ochronności:</b>	I
<b>Kolor korpusu oprawy:</b>	czarny
<b>Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:</b>	228/168/325; 275/185/370;
<b>Stopień szczelności:</b>	IP44
<b>Rodzaj wtyczki:</b>	UNI-SCHUKO
<b>Rodzaj gniazda:</b>	PL-FR; SCHUKO
<b>Przewód - typ:</b>	H07RN-F 3x1.5mm; H07RN-F 3x2.5mm
<b>Przewód - długość [m]:</b>	25.00; 40.00
<b>Gwarancja [lata]:</b>	2

## CHARAKTERYSTYKA

Niezależnie od długości kabla pozwalają na jego szybkie rozwinięcie i zwinięcie. Dzięki przemyślanej konstrukcji przedłużacze bębnowe są wygodne w użyciu i znacząco poprawiają komfort pracy. Przedłużacz nadaje się zarówno do pracy w warsztacie, czy na budowie oraz do użytku domowego oraz prac w ogrodzie. Przedłużacz posiada wbudowany wyłącznik termiczny co zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem. Gniazda o szczelności IP44 wyposażone w klapkę – możliwość pracy na zewnątrz budynku podczas różnych warunków pogodowych. Bęben posiada uchwyt na kabel oraz hamulec, aby uniknąć przypadkowego, nadmiernego rozwinięcia przedłużacza. Doskonale nadają się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy, urządzeń budowlanych, itp. Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie.

Zabezpieczenie termiczne: TAK

Maksymalne obciążenie dla przedłużacza zwiniętego: 1100W

Maksymalne obciążenie dla przedłużacza rozwiniętego: 3200W

## ZASTOSOWANIE

Profesjonalne przedłużacze budowlane to specjalistyczne przedłużacze przeznaczone do zastosowań na placach budowy lub w warsztatach.

# PRZEDŁUŻACZE BĘBNOWE IP44

OGÓLNA KARTA GRUPY PRODUKTÓW

## DOSTĘPNE WERSJE



Kliknij w indeks >>, aby przejść do szczegółowej karty produktu

Rodzaj gniazda	Przewód - typ	Przewód - długość [m]	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]	Indeks
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	25	228/168/325	<a href="#">&gt;&gt; 612381</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x1.5mm	25	228/168/325	<a href="#">&gt;&gt; 612343</a>
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612404</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	25	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612367</a>
PL-FR	H07RN-F 3x1.5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612398</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x1.5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612350</a>
PL-FR	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612411</a>
SCHUKO	H07RN-F 3x2.5mm	40	275/185/370	<a href="#">&gt;&gt; 612374</a>

Data utworzenia karty: 09 październik 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 471/2023